




DESIGN

INOVAÇÃO

SOLUÇÃO

SOLUÇÕES EM AR CONDICIONADO E CLIMATIZAÇÃO

PROJETADAS PARA  
SIMPLICIDADE E EFICIÊNCIA



## **CHILLER SCROLL 30RSB**

CONDENSAÇÃO A AR

**AQUASNAP®**

**45 - 200 TR**



## Líder Mundial

em soluções de ar condicionado e climatização



*Willis Carrier - Inventor do ar-condicionado*

Fundada pelo inventor do ar-condicionado em 1915, a **Carrier**, hoje, é líder mundial na fabricação de equipamentos de aquecimento, ventilação, condicionamento de ar e sistemas de refrigeração.

Atuando em mais de 170 países com 43 mil funcionários, a **Carrier** tem foco na performance, inovação, respeito ao consumidor, proteção do meio ambiente, desenvolvimento dos colaboradores e, principalmente, na qualidade de seus produtos e serviços.

Aqui no Brasil, a **Carrier** chegou em 1983, por meio de uma joint-venture com a Springer, empresa pioneira que, no final dos anos 50, lançou o primeiro aparelho de ar-condicionado da América Latina. A união da força empreendedora da Springer com a expertise da Carrier fez da Springer Carrier líder absoluta no mercado brasileiro de ar-condicionado.

Em 2011 a **Carrier** assinou um acordo para a formação de uma joint-venture com a **Midea** para a fabricação e distribuição de produtos de ar-condicionado no Brasil, Argentina e Chile.

A **Midea Carrier** do Brasil conta com fábricas em Canoas/RS e Manaus/AM. As duas plantas fazem da companhia o maior centro fabricante de ar-condicionado da América Latina, com capacidade de produção de mais de 3 milhões de unidades ao ano. Esses equipamentos chegam a todo o Brasil por três centros de distribuição (Manaus/AM, Itajaí/SC e Canoas/RS) e cinco escritórios de vendas (Manaus/AM, Canoas/RS, São Paulo/SP, Recife/PE e Rio de Janeiro/RJ), além de lojas próprias, empregando mais de 1.500 colaboradores em todo o país.

A planta industrial de Canoas é, hoje, uma das maiores e mais modernas fábricas do grupo **Carrier** no mundo. Destaca-se pelo centro de engenharia e pesquisa, que constantemente investe no desenvolvimento de novas tecnologias que tornam os produtos da Midea Carrier cada vez mais inovadores, eficientes, econômicos e ambientalmente sustentáveis.



*Planta industrial Midea Carrier localizada em Canoas/RS.*

Para mais informações, visite:  
[carrierdobrasil.com.br/sobre-a-carrier/](http://carrierdobrasil.com.br/sobre-a-carrier/)



## Resfriadores de Líquido (Chillers)

Com uma ampla variedade de modelos e capacidades, aliadas às mais avançadas tecnologias, a Carrier é líder no segmento de resfriadores de líquido - chillers. Essas unidades são produzidas dentro dos mais elevados padrões de qualidade e proporcionam um excelente desempenho e confiabilidade. São modelos robustos, eficientes, indicados para as mais diversas aplicações em sistemas de água gelada, podendo ser utilizados em hotéis, edifícios comerciais, centros empresariais, indústrias, hospitais, etc.

Nossas soluções inovadoras de chillers através da instalação simples, eficiência superior e controles inteligentes, proporcionam eficiência e confiabilidade para todos os tipos de aplicações, ideais para retrofits e novos projetos.

A Carrier disponibiliza uma linha completa de chillers para sistemas hidrônicos, com unidades dos tipos de condensação a ar e água, a melhor opção para o seu projeto.

## O Legado Carrier

Desde que Willis Carrier inventou o primeiro sistema moderno de ar condicionado em 1902, as equipes de Engenheiros da Carrier projetam soluções de última geração para atender às necessidades do cliente. Ao longo do tempo, a Carrier foi reconhecida não só como pioneira na concessão e fabricação de soluções de aquecimento, ventilação e climatização com desempenho sustentável, mas também e acima de tudo, pela sua aposta na prestação de um serviço de qualidade. Seu portfólio de produtos possibilita a facilidade do dia a dia, entregando eficiência, segurança, conforto e sustentabilidade em uma ampla gama de aplicações residenciais, comerciais e industriais.





## Silencioso Sistema de Ventilação Flying Bird VI®

Utiliza os silenciosos ventiladores Flying Bird® de última geração para uma área útil instalada menor com capacidade adicional.




## Fácil Instalação

Dimensões compactas possibilitam a instalação em lugares de pouco espaço, o footprint reduzido garante maior flexibilidade de instalação.



## Reduzida Carga de Refrigerante

O design simplificado da serpentina MCHX reduz a carga de refrigerante em até 30%.



## 30RSB

A linha de chillers **AquaSnap®** é a melhor solução para aplicações comerciais e industriais para instaladores, departamentos de engenharia, projetistas e proprietários de edifícios que exigem custos de instalação reduzidos, desempenho e qualidade. A nova geração de resfriadores de líquidos 30RSB apresenta um pacote compacto *All-in-one*, otimizado para aplicações de cargas totais e parciais, onde é necessário um custo de investimento reduzido. Fornecem excelente confiabilidade e eficiência em condições operacionais reais.

## Desempenho

O **AquaSnap® 30RSB** é equipado com compressores scroll, evaporador BPHE de alta tecnologia, adicionado à exclusiva tecnologia Flying Bird VI® permitindo obter um funcionamento ideal em carga plena, ou em carga parcial (**IPLV até 4,4**). Além da flexibilidade de escolha do cliente da melhor configuração de condensadores, do eficiente MCHX ao Al/Cu E-coat com proteção superior a 1000 horas de Salt Spray (névoa salina).

## Aplicação

O **Chiller AquaSnap®** da Carrier adapta-se, na perfeição, a uma vasta gama de aplicações. A ampla faixa de operações, cujas temperaturas de ar externo variam entre **0°C e 48°C**, e as temperaturas de água negativas, o tornam ideal para vários setores de atividade. Desde edifícios de escritórios e hotéis, até estabelecimentos de saúde, e projetos industriais.

## Inteligência

O sistema de controle inteligente e avançado com controles ComfortLink™ e visor colorido touchscreen de 4,3 polegadas Carrier SmartView™, apresenta os parâmetros de funcionamento em tempo real, tornando-o intuitivo e fácil de usar. A unidade 30RSB inclui também uma **função de monitoramento inteligente de energia**, fornecendo aos usuários dados intuitivos e atualizados **da performance do equipamento**.



**IPLV 4,4**



**DESDE 0°C ATÉ 48°C**



**Monitoramento de parâmetros inteligente e intuitivo.**




# Conceito Carrier

Tecnologia, Eficiência e Confiabilidade.




## OPÇÃO DE TROCADORES DE CALOR NOVATION®

- Redução de carga de refrigerante em até 30% quando comparado aos trocadores de calor convencionais de Al/Cu.
- Melhor desempenho térmico, melhor eficiência e menor queda de pressão de ar nos condensadores quando comparado aos modelos com trocadores de calor Al/Cu.
- Opções de proteção Gold Fin e MCHX E-coat contra corrosão preparadas para atender qualquer região da América Latina.



## ESTRUTURA GALVANIZADA A FOGO COM PARAFUSO REVESTIDOS COM GEOMET®

- Melhor proteção do mercado contra corrosão.



## CONTROLE PIC6 CARRIER SMARTVIEW™


- Tela touchscreen colorida de 4,3".
- Todos os parâmetros principais exibidos em uma só tela.
- Fácil monitoramento remoto via Carrier Comfort Network®, BACnet®<sup>1</sup>, ou Modbus®<sup>2</sup>.

## 30RSB

Possui a maior eficiência de energia em carga parcial. O circuito de refrigeração inclui de um a quatro compressores conectados em paralelo. Em cargas parciais, onde os Chillers operam em média 99% do seu tempo de funcionamento, somente os compressores necessários operam. Sob estas condições, os compressores em operação são ainda mais eficientes com relação à energia, pois utilizam a total capacidade do condensador e do evaporador.


## VENTILADORES FLYING BIRD VI®

- Design exclusivo Carrier.
- Alta eficiência.
- Design de pás inspirado na natureza.



## COMPRESSOR SCROLL


- Confiabilidade.
- Eficiência energética.
- Baixos níveis de ruídos.



REDUZIDA CARGA DE REFRIGERANTE



## TROCADOR DE PLACAS BRAZADOS DE ALTA EFICIÊNCIA (BPHE)




\* Eficiência baseada nos modelos Standard.

1. BACnet® é uma marca registrada da ASHRAE (Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado).

2. Modbus® é uma marca registrada da Schneider Electric.

Com o novo controle **PIC6 Carrier SmartView™**, a Carrier oferece os recursos necessários para manter seu sistema funcionando perfeitamente.



**INTERFACE TOUCHSCREEN DE 4,3 POLEGADAS INTERATIVA!**

### COM O PIC6 CARRIER SMARTVIEW™, VOCÊ TERÁ:



Todos os parâmetros principais exibidos em uma só tela.



Fácil monitoramento remoto via protocolos de comunicação CCN (Carrier Comfort Network)®, BACnet®<sup>1</sup>, ou Modbus®<sup>2</sup>.



Conexão BMS.



Gerenciamento remoto.



Otimização de energia, monitoramento de energia/alimentação.



Gestão de Calendário de funcionamento.



Log de funcionamento.



Diagnóstico de erros.

**OPERAÇÃO REMOTA!** Com o PIC6 Carrier SmartView™, isso é possível.

### Modos de Operação



#### Modo Local

A máquina é controlada por comandos de interface do usuário.



#### Modo Remoto

A máquina é controlada por contatos sem tensão.



#### Modo de Rede

Modo de rede: a máquina é controlada por comandos da rede CCN (Carrier Comfort Network) ou da rede BACnet/IP (opcional).



1. BACnet® é uma marca registrada da ASHRAE (Sociedade Americana de Engenheiros de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado).

2. Modbus® é uma marca registrada da Schneider Electric.



## Características Técnicas

### Unidades 30RSB de Eficiência Padrão (045 - 075)

| MODELO TR <sup>1</sup>                                |                                            | UNIDADE     | 045                                                  | 055        | 075    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|--------|
| Capacidade <sup>2</sup>                               |                                            | TR          | 40,6                                                 | 48,8       | 69,8   |
|                                                       |                                            | kW          | 142,8                                                | 171,8      | 246    |
| Eficiência em carga plena (COP) <sup>2,3</sup>        |                                            | kW/kW       | 3,1                                                  | 3,0        | 3,0    |
| Eficiência em carga parcial IPLV (COP) <sup>2,3</sup> |                                            | kW/kW       | 4,0                                                  | 4,0        | 4,3    |
| Evaporador                                            | Tipo                                       | -           | BPHE - Trocador de placas brazados de duplo circuito |            |        |
|                                                       | Vazão de água                              | l/s         | 6,2                                                  | 7,4        | 10,7   |
|                                                       | Pressão máxima do refrigerante             | kPa         | 3.068,0                                              |            |        |
|                                                       | Pressão máxima no lado da água             | kPa         | 1.000,0                                              |            |        |
| Condensador                                           | N° serpentinas<br>Circuito A / Circuito B  | Qtd.        | 1/1                                                  | 1/1        | 1/2    |
|                                                       | Tipo de ventilador                         | -           | Flying Bird 6®                                       |            |        |
|                                                       | N° ventiladores<br>Circuito A / Circuito B | Qtd.        | 1/1                                                  | 1/1        | 1/2    |
|                                                       | Velocidade Ventilador                      | rpm         | 1.140                                                |            |        |
|                                                       | Vazão de ar total                          | l/s         | 11.705                                               |            | 17.557 |
| Compressor                                            | Tipo                                       | -           | Scroll Hermético                                     |            |        |
|                                                       | N° Compressores<br>Circuito A / Circuito B | Qtd.        | 1/2                                                  | 1/2        | 1/2    |
|                                                       | N° de estágios de controle                 | Qtd.        | 3                                                    | 3          | 3      |
|                                                       | Capacidade mínima (Standard)               | %           | 33                                                   | 33         | 33     |
| Refrigerante                                          |                                            | -           | Sistema Controlado por EXV / HFC R-410A              |            |        |
| Conexões de água                                      | Tipo                                       | -           | Conexão Victaulic / Flange (ASME/ANSI B16.5)         |            |        |
|                                                       | Entrada e saída (Padrão)                   | in          | 3                                                    | 3          | 4      |
|                                                       |                                            | mm          | 88,9                                                 | 88,9       | 114,3  |
|                                                       |                                            | Dreno (NPT) | in (mm)                                              | 1/2 (12,7) |        |
| Peso em operação (Al/Cu Gold Fin)                     |                                            | kg          | 1.141                                                | 1.146      | 1.755  |
| Peso em operação (MCHX)                               |                                            | kg          | 1.036                                                | 1.043      | 1.593  |
| Dimensões                                             | Comprimento                                | mm          | 2.236                                                | 2.236      | 2.393  |
|                                                       | Altura                                     | mm          | 2.564                                                |            |        |
|                                                       | Largura                                    | mm          | 1.200                                                | 1.200      | 2.236  |
| Alimentação elétrica principal                        |                                            | V - F - Hz  | 220 / 380 / 440 - 3 - 60                             |            |        |

1. Os modelos recomendados encontram-se acima. A Carrier também pode oferecer mais modelos e seleções nas condições exigidas.

2. Valores baseados em trocador de calor MCHX. Para demais capacidades, entre em contato com o representante Carrier.

3. Eficiências conforme condições AHRI (Instituto Americano de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado).

## Unidades 30RSB de Eficiência Padrão (100 - 150)

| MODELO TR <sup>1</sup>                                |                                            | UNIDADE     | 100                                                  | 125        | 150    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------|------------|--------|
| Capacidade <sup>2</sup>                               |                                            | TR          | 93,1                                                 | 114,3      | 137,1  |
|                                                       |                                            | kW          | 327,4                                                | 402        | 482,2  |
| Eficiência em carga plena (COP) <sup>2,3</sup>        |                                            | kW/kW       | 3,0                                                  | 3,0        | 3,0    |
| Eficiência em carga parcial IPLV (COP) <sup>2,3</sup> |                                            | kW/kW       | 4,4                                                  | 4,3        | 4,3    |
| Evaporador                                            | Tipo                                       | -           | BPHE - Trocador de placas brazados de duplo circuito |            |        |
|                                                       | Vazão de água                              | l/s         | 14,2                                                 | 17,7       | 20,8   |
|                                                       | Pressão máxima do refrigerante             | kPa         | 3.068,0                                              |            |        |
|                                                       | Pressão máxima no lado da água             | kPa         | 1.000,0                                              |            |        |
| Condensador                                           | N° serpentinas<br>Circuito A / Circuito B  | Qtd.        | 2/2                                                  | 2/3        | 3/3    |
|                                                       | Tipo de ventilador                         | -           | Flying Bird 6®                                       |            |        |
|                                                       | N° ventiladores<br>Circuito A / Circuito B | Qtd.        | 2/2                                                  | 2/3        | 3/3    |
|                                                       | Velocidade Ventilador                      | rpm         | 1.140                                                |            |        |
|                                                       | Vazão de ar total                          | l/s         | 23.409                                               | 29.261     | 35.114 |
| Compressor                                            | Tipo                                       | -           | Scroll Hermético                                     |            |        |
|                                                       | N° Compressores<br>Circuito A / Circuito B | Qtd.        | 2/2                                                  | 2/3        | 3/3    |
|                                                       | N° de estágios de controle                 | Qtd.        | 4                                                    | 5          | 6      |
|                                                       | Capacidade mínima (Standard)               | %           | 25                                                   | 20         | 17     |
| Refrigerante                                          |                                            | -           | Sistema Controlado por EXV / HFC R-410A              |            |        |
| Conexões de água                                      | Tipo                                       | -           | Conexão Victaulic / Flange (ASME/ANSI B16.5)         |            |        |
|                                                       | Entrada e saída (Padrão)                   | in          | 4                                                    | 4          | 4      |
|                                                       |                                            | mm          | 114,3                                                | 114,3      | 114,3  |
|                                                       |                                            | Dreno (NPT) | in (mm)                                              | 1/2 (12,7) |        |
| Peso em operação (Al/Cu Gold Fin)                     |                                            | kg          | 2.386                                                | 2.551      | 2.924  |
| Peso em operação (MCHX)                               |                                            | kg          | 1.855                                                | 2.279      | 2.599  |
| Dimensões                                             | Comprimento                                | mm          | 2.393                                                | 3.587      | 3.587  |
|                                                       | Altura                                     | mm          | 2.564                                                |            |        |
|                                                       | Largura                                    | mm          | 2.236                                                |            |        |
| Alimentação elétrica principal                        |                                            | V - F - Hz  | 220 / 380 / 440 - 3 - 60                             |            |        |

1. Os modelos recomendados encontram-se acima. A Carrier também pode oferecer mais modelos e seleções nas condições exigidas.

2. Valores baseados em trocador de calor MCHX. Para demais capacidades, entre em contato com o representante Carrier.

3. Eficiências conforme condições AHRI (Instituto Americano de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado).



## Unidades 30RSB de Eficiência Padrão (175 - 200)

| MODELO TR <sup>1</sup>                                |                                            | UNIDADE    | 175                                                  | 200    |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------|------------|------------------------------------------------------|--------|
| Capacidade <sup>2</sup>                               |                                            | TR         | 159,3                                                | 180,9  |
|                                                       |                                            | kW         | 560,2                                                | 636,2  |
| Eficiência em carga plena (COP) <sup>2,3</sup>        |                                            | kW/kW      | 3,0                                                  | 2,9    |
| Eficiência em carga parcial IPLV (COP) <sup>2,3</sup> |                                            | kW/kW      | 4,3                                                  | 4,4    |
| Evaporador                                            | Tipo                                       | -          | BPHE - Trocador de placas brazados de duplo circuito |        |
|                                                       | Vazão de água                              | l/s        | 23,7                                                 | 26,9   |
|                                                       | Pressão máxima do refrigerante             | kPa        | 3.068,0                                              |        |
|                                                       | Pressão máxima no lado da água             | kPa        | 1.000,0                                              |        |
| Condensador                                           | N° serpentinas<br>Circuito A / Circuito B  | Qtd.       | 3/4                                                  | 4/4    |
|                                                       | Tipo de ventilador                         | -          | Flying Bird 6®                                       |        |
|                                                       | N° ventiladores<br>Circuito A / Circuito B | Qtd.       | 3/4                                                  | 4/4    |
|                                                       | Velocidade Ventilador                      | rpm        | 1.140                                                |        |
|                                                       | Vazão de ar total                          | l/s        | 40.966                                               | 46.818 |
| Compressor                                            | Tipo                                       | -          | Scroll Hermético                                     |        |
|                                                       | N° Compressores<br>Circuito A / Circuito B | Qtd.       | 3/4                                                  | 4/4    |
|                                                       | N° de estágios de controle                 | Qtd.       | 7                                                    | 8      |
|                                                       | Capacidade mínima (Standard)               | %          | 15                                                   | 13     |
| Refrigerante                                          |                                            | -          | Sistema Controlado por EXV / HFC R-410A              |        |
| Conexões de água                                      | Tipo                                       | -          | Conexão Victaulic / Flange (ASME/ANSI B16.5)         |        |
|                                                       | Entrada e saída (Padrão)                   | in         | 4                                                    | 4      |
|                                                       |                                            | mm         | 114,3                                                | 114,3  |
|                                                       | Dreno (NPT)                                | in (mm)    | 1/2 (12,7)                                           |        |
| Peso em operação (Al/Cu Gold Fin)                     |                                            | kg         | 3.132                                                | 3.371  |
| Peso em operação (MCHX)                               |                                            | kg         | 2.852                                                | 3.071  |
| Dimensões                                             | Comprimento                                | mm         | 4.780                                                | 4.780  |
|                                                       | Altura                                     | mm         | 2.564                                                |        |
|                                                       | Largura                                    | mm         | 2.236                                                |        |
| Alimentação elétrica principal                        |                                            | V - F - Hz | 220 / 380 / 440 - 3 - 60                             |        |

1. Os modelos recomendados encontram-se acima. A Carrier também pode oferecer mais modelos e seleções nas condições exigidas.

2. Valores baseados em trocador de calor MCHX. Para demais capacidades, entre em contato com o representante Carrier.

3. Eficiências conforme condições AHRI (Instituto Americano de Aquecimento, Refrigeração e Ar Condicionado).

## Opcionais

| ITEM                                                 | OPÇÃO INSTALADA EM FÁBRICA | ACESSÓRIO INSTALADO EM CAMPO |
|------------------------------------------------------|----------------------------|------------------------------|
| <b>Opção de Serpentina Condensadora</b>              |                            |                              |
| Serpentina MCHX (padrão)                             | ✓                          | –                            |
| Serpentina MCHX E-Coat                               | ✓                          | –                            |
| Serpentina Al/Cu Gold Fin                            | ✓                          | –                            |
| Serpentina Al/Cu E-Coat                              | ✓                          | –                            |
| <b>Opções de Controle/Comunicação</b>                |                            |                              |
| Módulo de Gerenciamento de Energia (MGE)             | ✓                          | ✓                            |
| BACnet integrado ao Controle PIC6 Carrier Smartview™ | ✓                          | ✓                            |
| <b>Opções de Adaptadores para o Evaporador</b>       |                            |                              |
| Sem Adaptador / Kit instalação Campo                 | –                          | ✓                            |
| Adaptador Flange/Victaulic                           | ✓                          | ✓                            |
| Adaptador Victaulic/Victaulic                        | ✓                          | ✓                            |
| <b>Opção de Correção de Fator de Potência</b>        |                            |                              |
| Banco de Capacitores                                 | ✓                          | ✓                            |
| <b>Opções de Proteção Ausência de Fluxo</b>          |                            |                              |
| Chave de Fluxo                                       | ✓                          | –                            |
| <b>Opção de Recuperação de Calor*</b>                |                            |                              |
| Recuperador de Calor                                 | ✓                          | –                            |
| <b>Opção Kit Hidrônico*</b>                          |                            |                              |
| Bomba Simples                                        | ✓                          | ✓                            |
| Bomba Dupla                                          | ✓                          | ✓                            |
| <b>Opção Atenuador de Ruídos</b>                     |                            |                              |
| Caixa de Atenuação de Ruídos nos Compressores        | ✓                          | –                            |
| Caixa de Atenuação de Ruídos nos Ventiladores*       | –                          | ✓                            |
| <b>Opção de Proteção Estrutural*</b>                 |                            |                              |
| Grade de Proteção                                    | ✓                          | ✓                            |
| <b>Opção de Pintura*</b>                             |                            |                              |
| Pintura Primer 1000h Salt Spray                      | ✓                          | –                            |
| <b>Opção de Ventiladores*</b>                        |                            |                              |
| VFD nos Ventiladores                                 | ✓                          | –                            |
| <b>Opções de Evaporador*</b>                         |                            |                              |
| Evaporador Shell & Tube                              | ✓                          | ✓                            |

\* Prazo de entrega sob consulta



## Resumo dos Benefícios

### Para proprietários e gerentes de obra

- Operação confiável e eficiente.
- Custo de instalação reduzido, sem necessidade de modificações.
- Operação silenciosa
- Alta eficiência
- Recuperação rápida após falta de energia

### Para engenheiros

- Garantia de que as condições do projeto serão atendidas.
- Confiança em projetos críticos ao ruído.
- Fácil adaptação em espaços pré-existentis.

### Para empreiteiros

- Satisfação do cliente garantida.
- Menos reclamações por ruído.
- Capacidade de atender aos requisitos de espaço especificados.
- Menos chamadas de serviço devido à recuperação mais rápida da capacidade.



### Seu projeto. Nossa solução.

BSS é a divisão da Carrier para fornecimento e distribuição da linha comercial no Brasil. Utilizando toda a estrutura Carrier, fornecemos aos clientes todas as soluções para todas as necessidades em climatização, automação predial, manutenção e serviços. Seguindo os valores e princípios da Carrier, asseguramos a qualidade dos nossos produtos, serviços e processos internos para que estejam em acordo com as principais normas e certificações vigentes. O objetivo da equipe BSS é prover qualquer solução para qualquer que seja o seu projeto, buscando cada vez mais a proximidade, confiança e a satisfação dos nossos clientes. Assim a Carrier conta com um time exclusivo para atendimento a projetos únicos, visando além de atender a necessidade de seus clientes superar as suas expectativas, contando com um time de engenheiros qualificados e prontos para buscar o melhor projeto para a sua necessidade.

*\* Para opcionais, entre em contato com seu representante Carrier para obter mais informações.*

Na Carrier, **nossas soluções são projetadas para as necessidades do cliente** - e nós sempre promovemos a confiança necessária para você operar com a otimização de performance, não importa o quanto suas demandas evoluam.

Para mais informações, visite:

[carrierdobrasil.com.br/blog/category/comercial/chiller/](http://carrierdobrasil.com.br/blog/category/comercial/chiller/)  
[carrierdobrasil.com.br/services/](http://carrierdobrasil.com.br/services/)



**Entre em contato com o especialista  
CARRIER mais próximo de você!**



*A critério da fábrica, e tendo em vista o aperfeiçoamento do produto, as características daqui constantes poderão ser alteradas a qualquer momento sem aviso prévio.*

**Telefones para Contato:**

**4003.9666** - Capitais e Regiões Metropolitanas

**0800.886.9666** - Demais Cidades

**[www.carriero brasil.com.br](http://www.carriero brasil.com.br)**

Brochure Carrier\_30RSB - B - 09/23  
© 2023 Carrier. Todos os direitos reservados.